

Renovatie van een zwembad



Klant: Algemeen aannemersbedrijf

Bouwheer: Particulier

Toepassing: Opvulling van de lege ruimte tussen een oud en een nieuw zwembad

Beschrijving van de werf: Een zwembad werd gerenoveerd door een nieuw bassin van 10 x 4m te maken binnen het oude volume van 12 x 6m. De ruimte tussen de twee bassins werd door middel van Fluidoroc® opgevuld voordat het terras in gekleurd beton werd afgewerkt. Fluidoroc® werd verkozen boven gestabiliseerd zand dat met een chapepomp aangebracht had moeten worden. Het werd in minder dan 2 uren geleverd in een mixervrachtwagen, gepompt en aangebracht.

Ondanks de slechte weersomstandigheden (zware regenbuien), werd Fluidoroc® snel en moeiteloos aangebracht. Het volgde perfect de contouren van de bassins en harde in enkele uren uit.

Belangrijkste voordelen: Snel en gemakkelijk aan te brengen – Verdichting niet nodig – Maakt het mogelijk kleine en moeilijk bereikbare ruimtes perfect te vullen – Verpompbaar materiaal

Meer weten:

Over Fluidoroc®: www.fluidoroc.be

Commercieel contactpersoon: Richard Marchand - 081 73 37 37